



Produktname: ELOFA® AZ
pH-Wert: neutral (pH 7-8)
Inhalt: 1.000 ml

Kurzbeschreibung

Elofa® AZ ist ein konzentrierter, **neutraler Grundreiniger mit guter Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft**. **Elofa® AZ** wirkt schnell und gründlich gegen viele Schmutzablagerungen auf allen Oberflächen, insbesondere bei Fliesen & Naturstein. Es ist ein **guter Fugenreiniger und Zementschleierentferner** für rein zementäre Rückstände. Für Küchenarbeitsflächen ist **Elofa® AZ** aufgrund der hohen Fettlösekraft sehr gut geeignet.

Eigenschaften

Elofa® AZ ist ein konzentrierter Reiniger (pH 7-8) ohne Tenside. Die aus Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen bestehende Wirkstoffkombination bewirkt das Unterwandern von vielfältigen Verschmutzungen wie z.B. Grauschleier auf Fliesen, Fettablagerungen, Farbbreuten und Umweltschmutzen.
Elofa® AZ wird je nach Einsatzzweck verdünnt. Durch die konzentrierte Formulierung ist **Elofa® AZ** hochergiebig. Es enthält keine Konservierungsstoffe und ist angemischt bis zu drei Monate haltbar.

Anwendungsgebiete

Elofa® AZ ist hervorragend geeignet zur Reinigung aller Edelstahl-, Aluminium-, Holz-, Feinstein- und Naturstein-, sowie Teppichoberflächen. **Elofa® AZ** greift bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Oberflächen nicht an und wirkt dennoch schnell und gründlich. Die gute Materialverträglichkeit macht **Elofa® AZ** zu einem idealen und sanften Reinigungsmittel für viele Aufgaben in Haushalt, Büro und Werkstatt.

Ergiebigkeit

Elofa® AZ, 1000 ml-Flasche, reicht je nach Verschmutzungsgrad für bis zu **3.000 m² Fläche**.

Dosierung	Elofa® AZ zu Wasser warmes Wasser erhöht die Reinigungsleistung
Fliesen (Grundreinigung), Feinsteinzeug, Fleckentfernung,	20 bis 100 ml je Liter Wasser
Zementschleierentfernung	50 bis 100 ml je Liter Wasser
Textilien (Polsterreinigung)	50 ml je Liter Wasser
Küchenarbeitsflächen	20 ml je Liter Wasser
Naturstein und Holz	20 ml je Liter Wasser
Parkett & Laminat (Grundreinigung)	10 ml je Liter Wasser
Naturstein (z.B. Marmor)	10-20 ml je Liter Wasser (= Intensivreinigung)



Anwendung

Zur **gründlichen Reinigung** (Grundreinigung) von schwierigeren Verschmutzungen **Elofa® AZ** je nach Anwendungszweck mit Wasser verdünnt in eine Sprühflasche füllen oder gem. Dosierung in heißem Wasser anmischen und gezielt auf die Oberflächen auftragen. Kurz (max. 1 - 2 Min.) einwirken lassen. Bei starken Verkrustungen mit einem grünen Pad nachreiben. Anschließend mit einem kräftigen Schwamm oder Tuch die gelösten Verschmutzungen abwaschen und mit klarem Wasser nachspülen.

Zur **normalen Haushaltsreinigung** (Unterhaltsreinigung) **Elofa® AZ** gemäß der oben genannten Dosierung warmem bis heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen befeuchten bzw. einsprühen und anschließend mit einem Schwamm, Bürste oder Tuch nachwischen und bei Bedarf mit klarem Wasser nachspülen. Hochglanzböden sollen trocken nachgewischt werden um Schlieren (Kalkrückstände es Wassers) zu vermeiden.

Elofa® AZ darf verdünnt auf Aluminium angewendet werden!

Anmerkung

Elofa® Konzentrate **nicht pur** auf empfindliche Materialien auftragen (z.B. Aluminium, Marmor).

Gefahrgut (GGVS)

Nicht nach GGVS eingestuft.

Kennzeichnung

Keine erforderlich!

Hersteller

TectRoyal GmbH, Flurstraße 4, 86650 Wemding-Amerbach

Ansprechpartner

Firma Steger Fliesen- und Natursteinhandel GmbH
Carl-Benz-Strasse 1+3, 97424 Schweinfurt
Tel. 09721-6589-0
Fax: 09721-6589-14
e-Mail: info@platten-steger.de
Internet: www.platten-steger.de