



Produktname: ELOFA® HH Reinigungskonzentrat
pH-Wert: neutral (pH 7-8)
Inhalt: 1.000 ml

Kurzbeschreibung

Elofa® HH ist unser sanfter und konzentrierter, neutraler Reiniger für alle Reinigungsaufgaben, bei denen die Materialien geschont werden müssen, z.B. Marmor, Hochglanzflächen, Glas & Acryl, Parkett & Laminat, neue Teppichbeläge, bei denen die Imprägnierung noch intakt ist.

Elofa® HH wirkt schnell und gründlich gegen viele Schmutzablagerungen auf vielen Oberflächen.

Elofa® HH löst Öle, Fette und Wachse überwiegend **nicht** und kann deshalb Ihre Flächen sanft von Umweltschmutzen befreien.

Elofa® HH, 1000 ml-Flasche, reicht je nach Verschmutzungsgrad für bis zu **4.000 m² Fläche**.

Eigenschaften

Elofa® HH ist ein sanft-neutraler Reiniger (pH 7-8) ohne Tenside. Die aus Lebensmittelextrakten und Lebensmittelzusatzstoffen bestehende Wirkstoffkombination bewirkt das Unterwandern von vielfältigen Verschmutzungen wie z.B. Umweltschmutze, Flecken aus Teppichen etc.

Elofa® HH wird je nach Einsatzzweck verdünnt, durch die konzentrierte Formulierung ist **Elofa® HH** hochergiebig. Es enthält keine Konservierungsstoffe und ist angemischt bis zu 3 Monate haltbar.

Anwendungsgebiete

Elofa® HH ist hervorragend geeignet zur pflegenden Unterhaltsreinigung aller Feinstein- und Naturstein-Oberflächen, aber auch anderer Werkstoffe wie Parkett, Laminat und Textilien.

Elofa® HH greift die Oberflächen nicht an und wirkt dennoch schnell und gründlich. Die gute Materialverträglichkeit macht **Elofa® HH** zu einem idealen und sanften Reinigungsmittel für Fliesen aller Art, Hochglanzböden, Fugen, aber auch Decken und Wände, sowie Tische und Möbel.

Elofa® HH ist für Naturstein und Parkett gut geeignet.



Dosierung	Elofa® HH zu Wasser
Fliesen	1 : 500 = 2 ml je Liter Wasser
Feinsteinzeug	
Naturstein	Bis
Parkett	
Laminat	1 : 30 = 30 ml je Liter Wasser
Polster	
Textilien	

Anwendung

Zur gründlichen Reinigung (Grundreinigung) von schwierigeren Verschmutzungen **Elofa® HH** je nach Anwendungszweck mit Wasser verdünnt in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen. Kurz einwirken lassen, bei starken Verkrustungen mit einem grünen Pad nachreiben. Anschließend mit einem kräftigen Schwamm oder Tuch die gelösten Verschmutzungen abwaschen und mit klarem Wasser nachspülen.

Zur normalen Unterhaltsreinigung **Elofa® HH** gemäß der oben genannten Dosierung heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen bzw. einsprühen und **Elofa® HH** kurz einwirken lassen. Anschließend mit einem Schwamm, Bürste oder Tuch nachwischen und mit klarem Wasser nachspülen. **Elofa® HH** ist für die Maschinenanwendungen gut geeignet.

Anmerkung

Elofa® Konzentrate **nicht pur** auf empfindliche Materialien auftragen (z.B. Aluminium, Marmor).

Gefahrgut (GGVS)

Nicht nach GGVS eingestuft.

Kennzeichnung

Keine

Hersteller

TectRoyal GmbH, Flurstraße 4, 86650 Wemding-Amerbach

Ansprechpartner

Firma Steger Fliesen- und Natursteinhandel GmbH
Carl-Benz-Strasse 1+3, 97424 Schweinfurt
Tel. 09721-6589-0
Fax: 09721-6589-14
e-Mail: info@platten-steger.de
Internet: www.platten-steger.de